

Spécifications techniques			900 MF	1200 MF	1600 MF
Dimensions intérieures (utile)	mm	a	840	1080	1520
	mm	b	400	530	780
	mm	c	445	560	720
Dimensions extérieures (over-all)	mm	d	960	1246	1780
	mm	e	820	1105	1420
	mm	f	2076	2325	2560
	mm	g	1050	1105	1300
	mm	h	1214	1385	1800
Hauteur de travail	mm		920	910	1300
Epaisseur tôle	mm		3	3	3
Charge max. à 6 bars	kg		100	250	500
Consommation air compr. sur 6 bars/min.	L		75 - 175	200 - 600	250 - 700
Contenu de liquide recommandé	L		250	550	1230
Branchement			250 V - 1 ph - 50 Hz	250 V - 1 ph - 50 Hz	250 V - 1 ph - 50 Hz
Manomètre de pression			Standard	Standard	Standard
Régulateur de pression			Standard	Standard	Standard
Séparateur d'eau sémi-automatique			Standard	Standard	Standard
Graisser compte-gouttes			Standard	Standard	Standard
Trappe de nettoyage en inox			Standard	Standard	Standard
Ventilateur d'aspiration et condenseur de liquide			Standard	Standard	Standard
Eclairage TL	W		2 x 15	2 x 15	2 x 15
Pinceau à écoulement avec des gicleurs intégrés			Standard	Standard	Standard
Pistolet d'air comprimé			Standard	Standard	Standard
Balanceurs pour brosse et pistolet			Standard	Standard	Standard
Manomètre de pression			Standard	Standard	Standard
Marche			/	Standard	Standard
Peinture	RAL		7035 + 5002	7035 + 5002	7035 + 5002
Poids de la machine	kg		190	345	730

OPTIONS POSSIBLES POUR MACHINES A TEMPER MULTIFONCTIONNELLES

2ième porte et station de (dé)chargement	Filtration fin en continu
Chauffage électrique	Filtration magnétique
Isolation thermique	Turbulence air comprimé
Circulation de liquide	

Des options supplémentaires sont toujours disponible sur demande.



1200 MF



machine sur mesure

