



Laborex bvba
Hagelberg 15
l.Z. 3 - "De Heze"
B - 2250 OLEN

Tel.: 32 14 86 16 16
Fax: 32 14 86 16 17
info@laborex.be
www.laborex.be

TECHNISCHE FICHE

LABOREX LX 2025

code 30505 t/m. 30508

De LABOREX LX 2025 is een unieke waterige reiniger die eind 1994 is ontwikkeld. De LABOREX LX 2025 is samengesteld uit nieuw ontwikkelde grondstoffen die de LX 2025 bijzondere kwaliteiten geven. Het is de eerste warmontvetter op waterbasis die breedschalig wordt geaccepteerd door de industrie als vervanger van ondermeer (alifatische koolwaterstoffen, (white spirit) thinner, petroleum, kookpunt-benzine enz.

De LABOREX LX 2025 bevat geen schadelijke additieven (geen aromaten), is niet brandbaar, is niet irriterend voor de huid en heeft een hoge biologische afbreekbaarheid. Hiermee voldoet de LX 2025 aan de hoogste eisen qua veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Toepassing

De LABOREX LX 2025 is voorzien van een roestbeschermer en is kant-en-klaar voor universeel gebruik voor reiniging / ontvetting van producten, machine-onderdelen en allerhande toepassingen in de productie- en werkplaatsomgevingen.

De LABOREX LX 2025 kan worden gebruikt op ferro en non-ferro metalen (aluminium, enz.) en op kunststoffen.

Dit warme systeem wordt met name gebruikt door regelmatige gebruikers die daarnaast prijs stellen op een snelle droging van de onderdelen. Tevens kan de LABOREX LX 2025 voor zeer zware verontreiniging (ingebrande oliën en vetten) worden gebruikt. De gebruikstemperatuur is circa 40 – 55° C.

Door gebruik te maken van deze serie reinigingsproducten zijn reinigingstijden factor 5 tot 8 x sneller gerealiseerd alsmede droogtijden. Tevens worden met deze serie verlengde standtijden van 2 tot 3 x gerealiseerd.

Door ontbreken van oplosmiddelen in deze serie producten is droogblazen ook weer toegestaan.

De LABOREX LX 2025 is eveneens voorzien van een roestbeschermer (5 tot 7 dagen magazijn opslag).



Laborex bvba
Hagelberg 15
l.Z. 3 - "De Heze"
B - 2250 OLEN

Tel.: 32 14 86 16 16
Fax: 32 14 86 16 17
info@laborex.be
www.laborex.be

De LABOREX LX 2025 kan geleverd worden in vaten van 210 liter welke onder een reinigingstafel met pomp en holle kwast kan worden geplaatst. LABOREX heeft een serie warme reinigungsunits in zowel standaard als RVS-uitvoering. Documentatie op aanvraag beschikbaar. Eventueel kan, indien de pomp aan bepaalde eisen voldoet, de LX 2025 ook in de reeds aanwezige installatie gebruikt worden. Voor LABOREX LX 2025 gebruik in bestaande installaties zijn verwarmde optie-units beschikbaar die hierbij gemonteerd kunnen worden.

Extra aandachtspunten voor waterige reinigers, afhankelijk van lokale omstandigheden zijn :

- ✓ veiligheid, werkklimaat.
- ✓ maatschappelijke belangen.
- ✓ standtijd verlenging van de reinigingsmiddelen (kosten reductie)
- ✓ energie besparend (door o.a. reducering afzuiging warme werkplaatslucht)
- ✓ geen brandgevaar door afwezigheid van vluchtige stoffen.

Verpakking

25 liter – 60 liter – 210 liter – 1000 liter