



ROTERENDE SPROEIDRUKREINIGINGSMACHINE VOORLADERS

Technische specificaties			R-15 RVS-W/E 1-T	R-18 RVS-W/E 1-T
Nuttige hoogte	mm met gaatjes		670	920
	mm met nozzles		615	865
Nuttige laadoppervlak (a x b x c)	mm		1440 x 800 x 1200	1880 x 1100 x 1400
Uitwendige afmetingen (over-all) B x D x H	mm		2280 x 1720 x 1990	2680 x 2150 x 2295
Beladingshoogte	mm		890	890
Maximale belasting	kg		750	1000
Plaatdikte	mm		3	3
Vloeistofinhoud	L		640	950
Netspanning	V		3 x 400 - 50 Hz	3 x 400 - 50 Hz
Stuurstroom	V		24 AC	24 AC
Elektrische verwarming	kW		2 x 9	3 x 9
Pomp			NM 40/16A	NM 40/20A
* Druk	Bar		3,4	4,6
* Debiet	m ³ /uur		28	32
* Opgenomen vermogen	kW		4	7,5
Aansluitvermogen	kW		22	31,5
RVS schoonmaakluik B x H	mm		440 x 330	440 x 330
Drukmanometer			Standaard	Standaard
Niveaubeveiliging			Optie	Optie
Dekselbeveiliging			Standaard	Standaard
Combistaat 0-120 °C			Standaard	Standaard
Wastijd klok 0-60'			Standaard	Standaard
Elektrokast met zekeringen			IP-55	IP-55
Filterremmer, maaswijdte Ø 1 mm	st		3	4
Aftapbolkraan 2"			Standaard	Standaard
Dampafvoeraansluiting	mm		200	200
Thermische isolatie (3 wanden, bodem + dak)			Standaard	Standaard
Mechanische rotatie			Standaard	Standaard
Kleingoedkorf met klemdeksel L x B x H	mm		380 x 185 x 160	380 x 185 x 160
Gewicht van de machine	kg		1000	1400
Schildering	RAL		7035 + 5002	7035 + 5002
Attesten			CE	CE



MOGELIJKE OPTIES VOOR BOVENLADERS

3 x 230 Volt	Magnetische dekselvergrendeling
Verzwaarde verwarming	Naspoeling
Dekselverhoging + 200 mm	Koelspiraal incl. digitaal thermostaat
Digitaal thermostaat	Elektrische doseerpomp met debietregeling
Vast instelbare wastijdschakelaar	Mechanische doseerpomp met debietregeling
Niveaubeveiliging	Drukverhogingspomp in gietijzer
Niveaubeveiliging + -regeling	Pomp uitgevoerd in RVS
Niveaubeveiliging met sondedetectie	Handspuitunit
Watermeter op automatische vulling	Droging met perslucht
Mechanische rotatie	Droging d.m.v. hete lucht
Dampafvoerventilator	RVS machine gestraald i.p.v. gespoten
Dampcondensator	2-weg vatuig en -stuwingspomp
Explosie veilig	Vuilwater afvoerpomp
Tijd klok met weekend-schakeling	Kunststof sproeiers vast i.p.v. sproeigaatjes
Bedrijfsenteller	RVS sproeiers vast i.p.v. sproeigaatjes
Bandskimmer	Kleingodkorf 200 x 200 x 160 mm
Olieafscheider type II	Kleingodkorf 400 x 200 x 160 mm
Vetafscheider	Continu filtering (zakkenfilter)
Transportwagen	Roosterwagen

Bijkomende opties steeds verkrijgbaar op aanvraag.



damppcondensator



E-standpijp



elektrische hefdeur



transport-/roosterwagen



T-platform