

Technische specificaties			R-10 RVS-W/E 2-T	R-12 RVS-W/E 2-T
Nuttige hoogte	mm	met gaatjes	550	550
	mm	met nozzles	520	520
Nuttig laadoppervlak (a x b x c)	mm		∅ 920	∅ 1175
Uitwendige afmetingen (over-all) B x D x H	mm		1950 x 1940 x 1175	2340 x 2115 x 1225
Beladingshoogte	mm		815	615
Maximale belasting	kg		500	500
Vloeistofinhoud (WAS + SPOEL)	L		335 + 105	565 + 135
Plaatdikte	mm		3	3
Netspanning	V		3 x 400	3 x 400
Stuurstroom	V		24	24
Elektrische verwarming (WAS + SPOEL)	kW		1 x 9 + 1 x 6	2 x 6 + 1 x 6
Pomp (WAS + SPOEL)			NM 40/12 A + NM 32/12 A	NM 40/12 A + NM 32/12 A
* Druk	Bar		2,2 + 2,2	2,2 + 2,2
* Debiet	m <sup>3</sup> /uur		18,9 + 9	18,9 + 9
* Opgenomen vermogen	kW		2,2 + 1,1	2,2 + 1,1
RVS schoonmaakluik B x H (WAS + SPOEL)	mm		235 x 185 + 235 x 185	235 x 185 + 235 x 185
Drukmanometer			Standaard	Standaard
Niveaubeveiliging			Optie	Optie
Deksel- / deurbeveiliging			Standaard	Standaard
Combistaat 0-120 °C			Standaard	Standaard
Elektrokast met zekeringen			IP-55	IP-55
Filterremmer, maaswijdte ∅ 1 mm (WAS + SPOEL)	st		2 + 2	2 + 2
Aftapbolkraan 2"			Standaard	Standaard
Dampafvoeraansluiting ∅	mm		110	110
Thermische isolatie (3 wanden, bodem + dak)			Optie	Optie
Mechanische rotatie			Standaard	Standaard
Kleingoedkorf met klemdeksel L x B x H	mm		200 x 200 x 200	200 x 200 x 200
Gewicht van de machine	kg		400	600
Schildering	RAL		7035 + 5002	7035 + 5002
Attesten			CE	CE




### MOGELIJKE OPTIES VOOR BOVENLADERS

3 x 230 Volt	Magnetische dekselvergrendeling
Verzwaarde verwarming	Naspoeling
Dekselverhoging + 200 mm	Koelspiraal incl. digitaal thermostaat
Digitaal thermostaat	Elektrische doseerpomp met debietregeling
Vast instelbare wastijdschakelaar	Mechanische doseerpomp met debietregeling
Niveaubeveiliging	Drukverhogingspomp in gietijzer
Niveaubeveiliging + -regeling	Pomp uitgevoerd in RVS
Niveaubeveiliging met sondedetectie	Handspuitunit
Watermeter op automatische vulling	Droging met perslucht
Mechanische rotatie	Droging d.m.v. hete lucht
Dampafvoerventilator	RVS machine gestraald i.p.v. gespoten
Dampcondensator	2-weg vatzuig en -stuwingspomp
Explosie veilig	Vuilwater afvoerpomp
Tijd klok met weekend-schakeling	Kunststof sproeiers vast i.p.v. sproeigaatjes
Bedrijftenteller	RVS sproeiers vast i.p.v. sproeigaatjes
Bandskimmer	Kleingoedkorf 200 x 200 x 160 mm
Olieafscheider type II	Kleingoedkorf 400 x 200 x 160 mm
Vetafscheider	Continu filtering (zakkenfilter)
Transportwagen	Roosterwagen

Bijkomende opties steeds verkrijgbaar op aanvraag.



*dampafvoerventilator*



*dampcondensator*



*mechanische rotatie*



*elektrische en mechanische doseerpomp*



*kunststof sproeiers*



*filteremmer*



*bandskimmer*



*olieafscheider type II*



*vetafscheider*