

Technische specificaties			900 MF	1200 MF	1600 MF
Inwendige afmetingen (nuttig)	mm	a	840	1080	1520
	mm	b	400	530	780
	mm	c	445	560	720
Uitwendige afmetingen (over-all)	mm	d	960	1246	1780
	mm	e	820	1105	1420
	mm	f	2076	2325	2560
	mm	g	1050	1105	1300
	mm	h	1214	1385	1800
Werkhoogte	mm		920	910	1300
Plaatdikte	mm		3	3	3
Max. belasting bij 6 bar	kg		100	250	500
Persluchtverbruik op 6 bar/min.	L		75 - 175	200 - 600	250 - 700
Aanbevolen vloeistofinhoud	L		250	550	1230
Netspanning			250 V - 1 ph - 50 Hz	250 V - 1 ph - 50 Hz	250 V - 1 ph - 50 Hz
Drukmanometer			Standaard	Standaard	Standaard
Drukregelaar			Standaard	Standaard	Standaard
Semi-automatische waterafscheider			Standaard	Standaard	Standaard
Nevelsmeerder			Standaard	Standaard	Standaard
Schoonmaakluik in RVS			Standaard	Standaard	Standaard
Afzuigventilator en vloeistofcondensator			Standaard	Standaard	Standaard
Verlichting TL	W		2 x 15	2 x 15	2 x 15
Doorstroomborstel met geïntegreerde spuitnozzle			Standaard	Standaard	Standaard
Persluchtdroogblaaspistool			Standaard	Standaard	Standaard
Balancers voor borstel en pistool			Standaard	Standaard	Standaard
Overdrukklep			Standaard	Standaard	Standaard
Trede			/	Standaard	Standaard
Schildering	RAL		7035 + 5002	7035 + 5002	7035 + 5002
Gewicht van de machine	kg		190	345	730

MOGELIJKE OPTIES VOOR MULTIFUNCTIONELE DOMEPSPOELMACHINES

2de schuifdeur en laad-/losstation	Continu fijnfiltering
Elektrische verwarming	Magneetfiltratie
Thermische isolatie	Persluchtturbulentie
Vloeistofcirculatie	

Bijkomende opties steeds verkrijgbaar op aanvraag.



1200 MF



op maat gemaakt

