

FICHE DE SECURITE LABOREX LX 5250



Code 70601/70606

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DE LA PREPARATION ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit : LABOREX LX 5250 – code 70601/70606

Fournisseur : LABOREX BVBA
Hagelberg 15 – Z.I. "De Heze"
B - 2250 OLEN
Tél. 32 14 86 16 16 - Fax 32 14 86 16 17
info@laborex.be
www.laborex.be

No. d'appel en cas d'urgence : 32 70 245 245

2. COMPOSITION ET INFORMATION CONCERNANT LE PRODUIT

Résine à l'urée-foréaldehyde thermodurcisseur

3. DANGERS EVENTUELS

4. PREMIERS SECOURS

Premiers soins

Yeux

Rincer les yeux ouverts à grande eau pendant 15 min.

Consulter éventuellement un médecin

Peau

Laver à l'eau

Inhalation

Porter la victime en air frais et consulter éventuellement un médecin

Laborex Bvba
Hagelberg 15
I.Z. "De Heze"
B - 2250 Olen

Tél. : 32 14 86 16 16
Fax : 32 14 86 16 17
info@laborex.be
www.laborex.be

Page 1 de 4

FICHE DE SECURITE LABOREX LX 5250



Code 70601/70606

5. MOYENS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Moyen extincteur approprié

CO₂, poudre extincteur, brouillard d'eau

N'employez pas des jets d'eau

Danger spécial causé par le produit

Formation de fumée, CO₂, CO

6. MESURES EN CAS DE LIBERATION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles

Voir art. 8

Mesures de protection de l'environnement

Aucun

Procédure en cas de nettoyage/ramassage de quantité répandue

Ramasser le produit répandu

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Emploi

Prenez soins d'un lieu bien circulé

Entretien normal, écarter de la poussière

Une concentration haute de la poussière peut former un mélange explosif dans l'air

Stockage

Conservez dans des conteneurs fermés dans un lieu frais et bien circulé

8. LIMITES D'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONELLE

Protection respiratoire

Masque antipoussière

Mains

Des gants de travail normaux

Yeux

Des lunettes protectrices

Peau et corps

Laborex Bvba

Hagelberg 15

I.Z. "De Heze"

B - 2250 Olen

Tél. : 32 14 86 16 16

Fax : 32 14 86 16 17

info@laborex.be

www.laborex.be

Page 2 de 4

FICHE DE SECURITE LABOREX LX 5250



Code 70601/70606

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	: bille, multi-coloré
Odeur	: odeur typique pour plastique
Valeur pH	: 4 – 8 (a 250 g/l H2O) (20° C)
Température d'allumage	: 475° C
Limites d'explosion	: min. 60 g/cm ³ max. ---
Décomposition thermique	: ± 450° C
Densité	: ± 1,5 g/cm ³ (20° C)
Densité en vrac	: ± 750 kg/m ³

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter

Matériaux à éviter

Produits de la décomposition dangereux

Fumée, CO₂, CO

11. DONNEES TOXICOLOGIQUES

En cas d'avalage

Une forme de toxicité extrêmement bas

Contact avec le peau

Peu toxique

En cas d'inhalation

Une forme de toxicité aucute très bas

Irritation de la peau

Minimum

Irritation des yeux

Minimum

Laborex Bvba
Hagelberg 15
I.Z. "De Heze"
B - 2250 Olen

Tél. : 32 14 86 16 16
Fax : 32 14 86 16 17
info@laborex.be
www.laborex.be

Page 3 de 4

FICHE DE SECURITE LABOREX LX 5250



Code 70601/70606

12. PROPRIETES ECOTOXICOLOGIQUES

Matériel inert et biodégradable très lentement

13. TRAITEMENT DES RESIDUS

Dépendant des prescriptions nationales ou régionales et le sorte de pollution il est peut-être nécessaire d'éliminer des déchets dans des conteneurs d'ordures spéciaux

14. DONNEES DE TRANSPORT

Pas dangereux pour le transport

15. INFORMATION REGLEMENTAIRES

16. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à ce jour, ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.

Aucune garantie ne peut être donnée sur l'exactitude des informations contenues dans cette fiche. Celle-ci, offerte de bonne foi à notre clientèle, dans le seul but de l'informer et de l'aider dans ses recherches ne pourra entraîner aucune garantie formelle ou implicite quant à son utilisation. En conséquence, LABOREX BVBA, ne pourront être tenues pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient, relatifs à la publication de ce document.

De même, aucune des informations qu'il renferme ne doit être interprétée comme une autorisation ou une recommandation d'emploi de produits qui enfreindraient des droits protégés de propriété industrielle.

FICHE DE SECURITE LABOREX LX 5250



Code 70601/70606

Laborex Bvba
Hagelberg 15
I.Z. "De Heze"
B - 2250 Olen

Tél. : 32 14 86 16 16
Fax : 32 14 86 16 17
info@laborex.be
www.laborex.be

Page 5 de 4